



PITTURA PER SCIALBATURA

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0711 – Rev. 02/23

DESCRIZIONE

Pittura a calce, per uso interno ed esterno, composta di latte di calce ottenuto da grassello stagionato e filtrato, cariche minerali bianche extra fini, terre naturali colorate e/o pigmenti inorganici, regolatori di lavorabilità. Garantisce effetti cromatici come le tradizionali pitture a calce usate nei tempi passati.

CARATTERISTICHE

La PITTURA PER SCIALBATURA va usata tal quale o come fondo prima dell'applicazione della PITTURA DEL BORGO CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE" e può essere impiegata su qualsiasi tipo di intonaco, sia all'esterno sia all'interno, è resistente ai sali solubili, non è attaccabile da batteri, funghi e microalghe, è ecologica, altamente traspirante; può essere pigmentata con terre naturali che consentono di ottenere degli effetti estetici di semitrasparenza e semicoprenza, di velatura morbida e disuniforme tipici delle finiture in calce.

COMPOSIZIONE

Latte di calce ottenuto da grassello stagionato e filtrato
Cariche minerali bianche
Terre naturali e pigmenti inorganici
Regolatori di lavorabilità

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calce/cemento stagionati da almeno 4 settimane. Il supporto deve essere stagionato, spolverato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione. Bagnare adeguatamente il supporto con acqua pulita prima della stesura a pennello o a rullo, in 1 o 2 passate, di PITTURA PER SCIALBATURA. Nel caso di superfici abbastanza scabre, si stenda il FR1-FONDO DA RECUPERO 05 CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE" applicato esclusivamente a pennello in 1 o 2 mani a seconda del dislivello da colmare. Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti, è consigliabile una mano preventiva di FONDO DEL BORGO CALCEFORTE Linea "FINITURE & DECORAZIONE" applicato a pennello e/o a rullo.

NOTE TECNICHE

Aspetto	fluido
Colore	bianco; pigmentabile con terre naturali
Residuo secco in peso	55% ± 2% in peso sulla formula
Viscosità	tixotropica
Peso specifico	1,100 kg/litro
Diluizione	30%-40% con acqua pulita se utilizzata come fondo
Essiccazione	asciutto al tatto 1 ora; sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	pennello – rullo
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,160 litri/m ² per una mano, da diluire

CONFEZIONE

Fustino PP da 15 litri.





segue PITTURA PER SCIALBATURA – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Pittura per pareti esterne di supporto minerale,

valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 10 grammi/litro.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello e/o rullo di una o due mani di pittura, per uso esterno e/o interno, a base di grassello di calce, quale sottofondo per la preparazione della superficie alla tinteggiatura in calce, o tal quale per ottenere degli effetti estetici di semitrasparenza e semicoprenza, di velatura morbida e disuniforme tipici delle finiture in calce, previa idonea preparazione del supporto, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione (tipo PITTURA PER SCIALBATURA CALCEFORTE Linea “FINITURE & DECORAZIONE”).

m².....; €

INDICAZIONI

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +30 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

La PITTURA PER SCIALBATURA deve essere utilizzata come indicato dalla scheda tecnica e senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

USO

Preparazione di intonaci interni e/o esterni alla tinteggiatura in calce di finitura e/o come finitura a scialbo.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

