



FONDO DEL BORGO

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0795 – Rev. 02/23

DESCRIZIONE

Fissativo a base di polimeri acrilici compatibili con pitture e tonachini a calce, con funzione consolidante di supporti minerali particolarmente deboli e sfarinanti.

CARATTERISTICHE

Il FONDO DEL BORGO, grazie alla finezza delle particelle di resina acrilica che lo compongono, penetra in profondità nel supporto rinforzandolo e consolidandolo, senza pregiudicarne la traspirabilità e l'omogeneità dell'assorbimento della finitura successiva. Specifico per la preparazione delle superfici prima dei cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base minerale come le pitture, i tonachini e le finiture in calce della Linea "FINITURE & DECORAZIONE".

COMPOSIZIONE

Speciali polimeri acrilici.

POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento e/o calce/cemento deboli e/o sfarinanti. Il supporto deve essere stagionato, spolverato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione. Applicazione di FONDO DEL BORGO a pennello o a rullo, in una passata, impregnando bene il supporto.

NOTE TECNICHE

Aspetto	liquido lattiginoso
Colore	trasparente
Peso specifico	1,020 kg/litro
Diluizione	con acqua nel rapporto da 1:1 a 1:2 in funzione del supporto e alle relative specifiche esigenze
Essiccazione	asciutto al tatto 1 ora; sovrapplicabile dopo 12 ore
Applicazione	pennello – rullo
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,100 litri/m ² in funzione dell'assorbimento del supporto

C.O.V. Composti Organici Volatili

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 27 marzo 2006.

Attuazione della direttiva 2004/42/CE.

Primer fissanti,

valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 grammi/litro.

Valore massimo presente nella formulazione: 26 grammi/litro.

CONFEZIONE

Tanica 5 litri

Fustino PP da 25 litri.





segue FONDO DEL BORGO – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a pennello e/o rullo di una mano di fissativo a base di speciali polimeri acrilici compatibili con pitture e tonachini a calce, con funzione consolidante di supporti minerali particolarmente deboli e sfarinanti, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto, previa idonea preparazione del supporto, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, etc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice con idonea pressione (tipo FONDO DEL BORGO CALCEFORTE Linea “FINITURE & DECORAZIONE”).

m².....; €

INDICAZIONI

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 30 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO DEL BORGO deve essere utilizzato come indicato dalla scheda tecnica e senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

USO

Preparazione alla finitura di intonaci interni e/o esterni deboli e sfarinanti.

STOCCAGGIO

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

NOTE

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

