



## FONDO CFP PIGMENTATO

SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 0912 – Rev. 02/23

### DESCRIZIONE

Fissativo all'acqua a base di silicato di potassio, pigmentato, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali, rispondente alla norma DIN 18363 – sez. 2.4.1 sui prodotti ai silicati che consente l'utilizzo di sostanze sintetiche fino al limite massimo del 5%.

### COMPOSIZIONE

Particolari leganti ai silicati  
Silicato di potassio stabilizzato  
Pigmenti minerali inorganici  
Riempitivi stabili agli agenti atmosferici  
Esente da solventi

### CARATTERISTICHE

Il FONDO CFP PIGMENTATO omogeneizza l'assorbimento del supporto, garantisce un'elevata traspirabilità ed è particolarmente indicato per cicli di finitura con rivestimenti traspiranti a base minerale (calce, silicato di potassio); ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un'alta alcalinità, non è filmogeno, è ininfiammabile. Si usa anche per diluire la PITTURA CFP AI SILICATI.

### POSA IN OPERA

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane e non spolveranti; sovra-applicabile anche su vecchie pitture organiche in dispersione al quarzo purché sane e ben aderenti al supporto.

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo e pulito. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbatura o idropulitrice a vapore;

Modalità di applicazione:

Il FONDO CFP PIGMENTATO CALCEFORTE è pronto all'uso e può essere applicato con pennello, rullo e/o spruzzo.

Nel caso di fondi particolarmente deboli o sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di FONDO CFP CALCEFORTE tal quale.

### NOTE TECNICHE

Aspetto	denso
Colore	bianco e colorato
Viscosità	tixotropica
Residuo secco in peso	48% ± 2% in peso sul prodotto
pH	11-12
Peso specifico	1400 ± 30 grammi/litro
Diluizione	pronto all'uso
Essiccazione	asciutto al tatto 1 ora; sovra-applicabile dopo 12 ore
Lavaggio attrezzi	con acqua
Resa media indicativa	0,150-0,200 litri/m <sup>2</sup> in funzione all'assorbimento





segue FONDO CFP PIGMENTATO – Linea “FINITURE & DECORAZIONE” – scheda informativa

### **VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo all'acqua, a base di silicato di potassio, trasparente, con funzione consolidante e silicatizzante di supporti minerali, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto, diluito secondo le indicazioni del produttore, compreso l'eliminazione di ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso, ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbatura o idropulitrice a vapore (tipo FONDO CFP PIGMENTATO CALCEFORTE Linea “FINITURE & DECORAZIONE”).

m<sup>2</sup>.....; € .....

### **INDICAZIONI**

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Non applicare su legno, gesso e precedenti rivestimenti sintetici;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di +32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO CFP PIGMENTATO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

### **CONFEZIONE**

Fustino PP da 15 litri.

### **STOCCAGGIO**

Mantenere in luogo coperto e asciutto, con temperatura non inferiore ai +5 °C, possibilmente su pallettes.

### **USO**

Preparazione alla finitura di intonaci interni ed esterni.

### **AVVERTENZE**

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

### **NOTE**

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.

